

BC Mörtel-Plast 76/15

Retardante/Aireante/Estabilizante para Morteros de Cemento

Campo de aplicación

BC Mörtel-Plast 76/15 es un aditivo combinado para retardar el fraguado del mortero, introducirle pequeños poros de aire controlados y plastificarle.

Especialmente indicado para el uso en clima caliente.

Concebido para morteros de albañilería de cualquier clase y enlucidos, independiente de la clase de cemento (CEM I-IV).

No es apto para hormigón !!!

Técnica alemana

GRACE
Construction Products

Propiedades

Se trata de un retardante muy eficaz que mantiene la trabajabilidad del mortero hasta 15 horas (ambiente normalizado: 20°C - 50% humedad relativa). Otros tipos retardan hasta 76 horas. **Fabricante: GRACE Alemania.**

El producto viene como líquido de color amarillo claro, valor pH: 6-8, densidad: 1,10 kg/litro, ingredientes químicos: tensioactivos y dispersión plástica.

BC Mörtel-Plast 76/15:

- aumenta la trabajabilidad del mortero hasta 15 horas
- aumenta la adhesión del mortero al soporte
- aumenta la retención del agua en el mortero, por lo que
- se reduce el peligro de grietas
- se alarga el periodo de fraguado, lo que resulta en una mejor calidad del mortero
- aumenta la plasticidad del mortero, lo que resulta en una trabajabilidad muy elevada, sobre todo en enfoscados
- aumenta la resistencia a las heladas

Aplicación

BC Mörtel-Plast 76/15 siempre se mezcla con agua. Nunca ponerlo en la mezcla seca.

Dosificación:

aproximadamente 1 l por 100 kg de cemento (0,7 - 1,2 l)

Almacenaje y Consejos de Seguridad

12 meses en embalaje original bien cerrado al abrigo de las heladas. Peligro de irritaciones en la piel y los ojos. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Ya[®]
Ya

Materiales inteligentes
para la Construcción
moderna y sostenible
Pinturas náuticas
e industriales
Restauración de Patrimonio
& Inyección - Grout autoniv.
Asesoramiento cualificado
a Nivel alemán

Tecnólogo del
Hormigón VDB
E-Schein alemán
Experto Proyectista &
supervisor/certificador
para la Reparación y
Mantenimiento EN 1504 de
Estructuras de Hormigón
SKP (DAfstb) & SIVV alemán

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 ES-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16
Tif.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias