

LECOTOX

Antimoho / Antialgas / Fungicida concentrado - interiores y exteriores -

Campo de aplicación

LECOTOX es un fungicida, antimoho y antialgas concentrado para el uso en:

- ◆ Baños, cocinas, armarios
- ◆ Enfoscado de paredes exteriores e interiores / hormigón
- ◆ Juntas de mortero o de caucho de silicona / acrílico
- ◆ Pinturas existentes
- ◆ Madera, plásticos
- ◆ Telas (no ropa)
- ◆ Como aditivo para pinturas plásticas

Técnica alemana



Propiedades

LECOTOX es un producto concentrado a base de 7 diferentes ingredientes de muy altas prestaciones. Fabricante: **Maleco Alemania**.

- ◆ Mata moho, algas y hongos
- ◆ Tiene gran capacidad preventiva

Aplicación

LECOTOX viene en forma concentrada; se diluye con agua 1:10.

- (1) Lavar las superficies afectadas por moho, algas u hongos con el **LECOTOX** diluido.
- (2) Dejar accionar y secar el producto durante 8 horas como mínimo, preferible 2-3 días.
- (3) Cuando haya mucho moho muerto = seco, sacarlo con un paño húmedo o una aspiradora habilitada para tal uso (con micro-filtro especial)
- (4) Si la superficie tratada se pintará a continuación con pintura plástica, se recomienda dar una mano del sellador **MalecoPrim Agua** primero.
- (5) Para hacer pinturas plásticas repelente al moho, añadir un 10% del **LECOTOX** concentrado a la pintura líquida y remover bien

Rendimiento: ~ 20-30 m²/l del concentrado por mano

Almacenaje y Consejos de Seguridad

36 meses bien cerrado en su envase original. Exento de disolventes. No es mercancía peligrosa.

Contiene 2-octilo-2H-isothiazol-3-on y N-alquilo(C12-16)-N,N-dimetil-N cloruro de benzalconio. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Evitar su liberación al medio ambiente. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Atención!



**Ya[®]
Ya**

**Materiales inteligentes
para la Construcción
moderna y sostenible**

**Pinturas náuticas
e industriales**

**Restauración de Patrimonio
& Inyección - Grout autoniv.**

**Asesoramiento cualificado
a Nivel alemán**

**Tecnólogo del
Hormigón VDB
E-Schein alemán**
**Experto Proyectista &
supervisor/certificador
para la Reparación y
Mantenimiento EN 1504 de
Estructuras de Hormigón
SKP (DAFStb) & SIVV alemán**

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 ES-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16
Tlf.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias