

# Maleco Holzlasur 930 AF

## Protector de Madera elástico con Filtro Rayos UV

### Campo de aplicación

El protector de madera **Maleco Holzlasur 930 AF** se usa para proteger y embellecer cualquier tipo de madera. Se puede dar en:

- ◆ interiores y exteriores
- ◆ madera antigua (tea) o nueva
- ◆ madera rústica, lisa o cepillada
- ◆ especialmente indicado para ventanas, puertas y toda la madera que esté expuesta a la humedad

*Técnica alemana*



### Propiedades

**Maleco Holzlasur 930 AF** es un protector de madera a base de disolventes poco nocivos (sin aromas = AF). Fabricante: **Maleco Farbwerk, Hamburgo / Alemania**.

- ◆ Resistente a la intemperie
- ◆ Alta capacidad de penetración = muy buena adherencia a la madera
- ◆ Impermeabilizante - impregnante
- ◆ Transitable por el vapor de agua - no se despega - madera húmeda puede secarse
- ◆ Protege la madera contra los rayos UV del sol
- ◆ Consistencia tixotrópica - no se escurre de la brocha en trabajos encima de la cabeza
- ◆ Acabado semi brillante - satinado
- ◆ Muchos colores de madera, que se pueden mezclar todos

Vida útil en Canarias: exteriores 3-5 años, interiores o bajo volados 8-10 años

### Aplicación

- (1) El soporte debe estar firme, limpio, seco, despolvado, desengrasado y sin partes sueltas. Rascar en su caso y eliminar todo lo mal adherido.
- (2) Madera blanda sensible al hongo azul (por. ej. abeto, abeto falso, pero no: pino) en exteriores debe tratarse antes con un fungicida.
- (3) Maderas tropicales hay que lavarlas con disolvente Nitro primero.
- (4) **Maleco Holzlasur 930 AF** se puede dar con brocha, rodillo, pistola o sumergir la pieza para tratar, siempre sin diluir. Seco al tacto y repintable después de 6-8 horas.
- (5) En interiores: 1-2 manos, en exteriores: 2-3 manos (siempre hasta llegar a una superficie de brillo uniforme satinado)
- (6) Disolvente y para limpiar la herramienta: Disolvente Maleco AF 1150 ó Trementina

Rendimiento: aprox. 10-12 m<sup>2</sup>/litro en superficies lisas (1 mano)

### Almacenaje

36 meses en lugar fresco (> 0°C) al abrigo de la humedad y protegido de los rayos del sol.

Ya<sup>®</sup>  
Ya

Materiales inteligentes  
para la Construcción  
moderna y sostenible  
Pinturas náuticas  
e industriales  
Restauración de Patrimonio  
& Inyección - Grout autoniv.  
Asesoramiento cualificado  
a Nivel alemán

Tecnólogo del  
Hormigón VDB  
E-Schein alemán  
Experto Projectista &  
supervisor/certificador  
para la Reparación y  
Mantenimiento EN 1504 de  
Estructuras de Hormigón  
SKP (DAfStb) & SIVV alemán