

MalecoBase Contact 330 LF

Pintura-Cola (Puente de Unión) para Monocapas y como Fondo Barrera química / física para Yeso

Campo de aplicación

La pintura **MalecoBase Contact 330 LF** se usa como puente de unión bajo monocapas en sustratos difíciles. Se puede dar en:

- ◆ Revoco o enlucido bruto, liso o rústico
- ◆ Muros y paredes de hormigón o ladrillos
- ◆ Pintura vieja para fachadas (firme, sin desgaste)
- ◆ Azulejos rugosos o lisos (paredes, no suelos)
- ◆ Cartón de yeso, enlucido de yeso
- ◆ Planchas de madera
- ◆ Hormigón aligerado (celular)
- ◆ Poliestireno expandido (planchas de aislamiento térmico - SATE)
- ◆ para interiores y exteriores

Técnica alemana



Propiedades

Pintura-cola a base de resinas artificiales de gran adhesión en prácticamente todo tipo de soporte para encalar. Produce una superficie fina-rugosa, en la que se agarra el mortero monocapa muy bien. Fabricante: **Maleco Alemania**.

- resistente al agua - para interiores y exteriores, pero no permanentemente sumergido
- impermeabilizante
- forma barrera química, entre hormigón y yeso o yeso y pintura de silicato (con pH 11)
- exento de disolventes (herramienta se limpia con agua sólo)
- se puede colorear con colorante acrílico Maleco 270
- transitable al vapor de agua, valor s_D = aprox 1,50 m para 1 mano de 150 ml/m²

Aplicación

- (1) El soporte debe estar firme, limpio, seco, desempolvado, desengrasado y sin partes sueltas. Rasca en su caso y elimina todo lo mal adherido. Hay que sacar humedades permanentes que afectan al soporte. Moho se trata antes con el producto **LECOTOX**.
- (2) Soportes absorbentes como encalado bruto, yeso, madera y pinturas viejas se preparan con una mano del sellador **MalecoPrim Agua** o **MalecoPrim Disolvente**— consultar.
- (3) **MalecoBase Contact 330 LF** se da con una brocha grande, siempre sin diluir. Se puede aplicar el mortero monocapa o la pintura de acabado después de aprox. 12 horas.

Rendimiento: aprox. 6-7 m²/litro en superficies lisas

Almacenaje

Mínimo 24 meses en lugar fresco (> 0°C) al abrigo de la humedad

Ya[®]
Ya

Materiales inteligentes
para la Construcción
moderna y sostenible
Pinturas náuticas
e industriales
Restauración de Patrimonio
& Inyección - Grout autoniv.
Asesoramiento cualificado
a Nivel alemán

Tecnólogo del
Hormigón VDB
E-Schein alemán
Experto Projectista &
supervisor/certificador
para la Reparación y
Mantenimiento EN 1504 de
Estructuras de Hormigón
SKP (DAfStb) & SIVV alemán