

MalecoPint ECO

Pintura acrílica super ecológica para Interiores y para Zonas sensibles (Industria alimentaria)

Campo de aplicación

La pintura para interiores **MalecoPint ECO** se usa para embellecer y proteger cualquier tipo de pared interior de una superficie mas o menos lisa. Se puede dar en:

- ◆ Enlucido / encalado bruto, liso o rústico
- ◆ Muros y paredes de hormigón o ladrillos
- ◆ Pintura vieja menos cal aérea (enlucido o pintura)
- ◆ Papel para empapelar
- ◆ Zonas de industria alimentaria (bodegas de vino) donde la pintura no debe desprender olor ninguno y ser ecológica

Propiedades

MalecoPint ECO es una pintura acrílica diluida en agua con altas prestaciones.

Fabricante: **Maleco Alemania**.

- ◆ permeable al vapor de agua (valor s_D aprox. 0,20 m)
- ◆ se limpia fácil; resistente al frotamiento moderado
- ◆ super ecológica (exento de disolventes y emisiones)
valor COV (compuestos orgánicos volátiles) solo 1 g/l
- ◆ especialmente indicado para personas con alta sensibilidad frente a emisiones, asmáticos, alérgicos etc. - no desprende olor a pintura
- ◆ no es elástica, no cubre grietas vivas, pero sí rellena grietas finas
- ◆ extremo poder de cubrimiento: 1 mano sola basta en muchos casos

Aplicación

- (1) El soporte debe estar limpio, seco, desempolvado y sin partes sueltas o que impidan la adhesión como grasa, nicotina, hollín. Rascar en su caso y eliminar todo mal adherido. En todo caso, se recomienda dar una mano de la imprimación **MalecoPrim Agua** (sin disolventes) como preparación del soporte.
- (2) Grietas de un ancho de más de 0,2 mm deben cubrirse con una masilla elástica o con la **Malla-Vellón no-tejido K30** o con la **Malla de Poliéster 10/10**, según su tamaño y su naturaleza. Ver allí. En caso de grietas con dilataciones o para extrema lavabilidad con esponja, se recomienda el uso de la pintura **MalecoLan Elastic**, que es elástica y acabado satinado como una laca.
- (3) Remover bien. Se dan **1-2 manos** del **MalecoPint ECO** con un rodillo, como en la foto, o con una brocha grande, siempre sin diluir. Se puede repintar después de 5-8 horas.

Rendimiento: 3,2 m² / litro para 2 manos a rodillo o pistola airless (sin pérdidas)

5,5 m² / litro para 1 mano a rodillo o brocha

Técnica alemana



Información según Directiva
2004/42/CE (RD 227/2006 del 24.02.)
- limitación COV -
Cat A/a
límite (2010): 30 g/l COV
contenido máximo: 1 g/l COV

Almacenaje

24 meses en lugar seco y fresco.

Ya[®]
Ya

Materiales inteligentes
para la Construcción
moderna y sostenible
Pinturas náuticas
e industriales
Restauración de Patrimonio
& Inyección - Grout autoniv.
Asesoramiento cualificado
a Nivel alemán

Tecnólogo del
Hormigón VDB
E-Schein alemán
Experto Proyectista &
supervisor/certificador
para la Reparación y
Mantenimiento EN 1504 de
Estructuras de Hormigón
SKP (DAfStb) & SIVV alemán

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 ES-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16
Tlf.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias