

MalecoPint Hotel

Pintura acrílica super ecológica y resistente para Interiores especial para Zonas sensibles y de alta Carga mecánica

Campo de aplicación

La pintura para interiores **MalecoPint Hotel** se usa para embellecer y proteger cualquier tipo de pared interior de una superficie mas o menos lisa. Se puede dar en:

- ◆ Enlucido / encalado bruto, liso o rústico
- ◆ Muros y paredes de hormigón o ladrillos
- ◆ Pintura vieja menos cal aérea (enlucido y/o pintura)
- ◆ Papel para empapelar
- ◆ Zonas de alta carga mecánica abrasiva como pasillos, escaleras (paredes), museos, halls de entrada, consultorios médicos ...
- ◆ Áreas sensibles como hospitales, guarderías, asilos de ancianos

Técnica alemana



Propiedades

MalecoPint Hotel es una pintura acrílica pura, exento de disolventes y emisiones, diluida en agua con muy altas prestaciones.

Fabricante: **Maleco Farbwerk Hamburg.**

- ◆ permeable al vapor de agua (valor s_D aprox. 0,40 m)
- ◆ muy lavable; resistente al frotamiento clase 1 de la UNE-EN 13300
- ◆ super ecológico (exento de disolventes y emisiones) valor COV (compuestos orgánicos volátiles) solo 1 g/l
- ◆ especialmente indicado para personas con alta sensibilidad frente a emisiones, asmáticos, alérgicos etc. - no desprende olor a pintura
- ◆ no es elástica, no cubre grietas vivas, pero sí rellena grietas finas
- ◆ alto poder de cubrimiento: 2 manos finas suficiente



Información según Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006 del 24.02.)
- limitación COV -
Cat A/a
límite (2010): 30 g/l COV
contenido máximo: 1 g/l COV

Aplicación

- (1) El soporte debe estar limpio, seco, desempolvado y sin partes sueltas o sustancias que impidan la adhesión como grasa, aceite etcétera. Rascar en su caso y eliminar todo mal adherido. En todo caso, se recomienda dar una mano de la imprimación **MalecoPrim Agua** (sin disolventes) como preparación del soporte.
- (2) Grietas de un ancho de más de 0,2 mm deben cubrirse con una masilla para tal fin o incorporando la **Malla-Vellón no-tejido K30** o la **Malla de Poliéster 10/10** entre dos manos de pintura según su tamaño y su naturaleza. Ver allí. En caso de grietas con dilataciones (vivas), se recomienda el uso de la pintura **MalecoLan Elastic**, que es muy elástica pero tiene un acabado satinado.
- (3) Remover bien. Se dan **2 manos** del **MalecoPint Hotel** con un rodillo, como en la foto, o con una brocha o pistola airless, siempre sin diluir. Se puede repintar después de 4-6 horas. Completamente endurecido y resistente después de 3 días a 20 °C y 65 % humedad relativa.

Rendimiento: 3,5 ... 5,0 m² / litro para 2 manos a rodillo, brocha o pistola airless (sin pérdidas)

Almacenaje

24 meses en lugar seco y fresco.

Ya[®]
Ya

Materiales inteligentes
para la Construcción
moderna y sostenible
Pinturas náuticas
e industriales
Restauración de Patrimonio
& Inyección - Grout autoniv.
Asesoramiento cualificado
a Nivel alemán

Tecnólogo del
Hormigón VDB
E-Schein alemán
Experto Projectista &
supervisor/certificador
para la Reparación y
Mantenimiento EN 1504 de
Estructuras de Hormigón
SKP (DAfStb) & SIVV alemán

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 ES-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16
Tif.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias