

Malecryn Barniz Color

Esmalte acrílico ecológico a base de agua

Campo de aplicación

El esmalte acrílico ecológico **Malecryn Barniz Color** se usa para proteger y embellecer muchos materiales. Se puede dar en:

- ◆ interiores y exteriores
- ◆ madera de cualquier tipo
- ◆ hormigón no transitable y enalado
- ◆ hierro con fondo anticorrosivo
- ◆ planchas onduladas de cemento (tipo Uralita)

Técnica alemana



Propiedades

Malecryn Barniz Color es un esmalte acrílico ecológico a base de agua de la última generación con muy altas prestaciones. **Fabricante: Maleco, Alemania.**

- ◆ Resistente al intemperie y a los rayos UV del sol, no se amarillea
- ◆ Gran poder cubriente
- ◆ Permeable al vapor de agua (limitadamente)
- ◆ Alto poder de adherencia
- ◆ Resistente a temperaturas hasta 80°C (apto para radiadores de calefacción)
- ◆ Super brillante
- ◆ Muchos colores RAL, que se pueden mezclar todos

Vida útil en Canarias: exteriores 3-4 años, interiores 8-10 años

Aplicación

- (1) El soporte debe estar firme, limpio, seco, desempolvado, desengrasado y sin partes sueltas. Rascar en su caso y eliminar todo lo mal adherido.
- (2) Madera blanda (pino etc.) en exteriores hay que tratarla antes con un fungicida.
- (3) Galvanizados, aluminio, cobre etc. hay que imprimirles antes con un fondo caustico.
- (4) **Malecryn Barniz Color** se puede dar con brocha, rodillo o pistola; seco y repintable después de 3-4 horas / +20°C y 65% humedad relativa.
- (5) Se dan 2 manos, la primera mano se puede diluir con agua hasta un 5%.
- (6) Disolvente: ninguno; para limpiar la herramienta: agua

Rendimiento: aprox. 9 m²/litro en superficies lisas (1 mano)

Almacenaje

12 meses en lugar fresco (> 0°C) al abrigo de la humedad

Ya[®]
Ya

Materiales inteligentes
para la Construcción
moderna y sostenible
Pinturas náuticas
e industriales
Restauración de Patrimonio
& Inyección - Grout autoniv.
Asesoramiento cualificado
a Nivel alemán

Tecnólogo del
Hormigón VDB
E-Schein alemán
Experto Proyectista &
supervisor/certificador
para la Reparación y
Mantenimiento EN 1504 de
Estructuras de Hormigón
SKP (DAfStb) & SIVV alemán

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 ES-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16
Tif.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias