

Malecryn Barniz transparente

Barniz acrílico ecológico

Campo de aplicación

El barniz acrílico ecológico **Malecryn Barniz transparente** se usa para proteger cualquier tipo de madera. Se puede dar en:

- ◆ interiores sólo
- ◆ tablas de techos canarios (vista interior)
- ◆ puertas, ventanas (solo la cara interior)
- ◆ muebles
- ◆ especialmente parquet en zonas poco transitadas

Técnica alemana



Propiedades

Malecryn Barniz transparente es un barniz ecológico a base de acrílico y poliuretano, soluble en agua, de la última generación con muy altas prestaciones.

Fabricante: **Maleco, Alemania.**

- ◆ Normal resistente al desgaste
- ◆ No se amarillea
- ◆ Sin olor molestante
- ◆ Permeable al vapor de agua (limitadamente)
- ◆ Ignífugo
- ◆ Sin sustancias nocivas
- ◆ Semi-brillante

Vida útil en techos - puertas - muebles: 8-10 años (sólo interiores!)

Aplicación

- (1) El soporte debe estar firme, limpio, seco, desempolvado, desengrasado y sin partes sueltas. Rascar en su caso y eliminar todo lo mal adherido.
- (2) Maderas tropicales y madera de tea hay que lavarlas con disolvente Nitro primero para sacar la resina de la zona superior de la madera (aprox. 2 mm)
- (3) **Malecryn Barniz transparente** se puede dar con brocha, rodillo o pistola; seco y repintable después de 2-3 horas / +20°C y 65 % humedad relativa.
- (4) Se puede colorear (efecto diáfano) con **Malecryn Barniz Color** (sobre un 3-8%)
- (5) Se dan 2 manos, la primera mano se puede diluir con agua hasta un 10-15%. En parquet se recomienda dar más manos (3 ó 4).
- (6) Disolvente: ninguno; para limpiar la herramienta: agua

Rendimiento: aprox. 10 m²/litro en superficies lisas (1 mano)

Almacenaje

24 meses en lugar fresco (> 0°C) al abrigo de la humedad

Ya[®]
Ya

Materiales inteligentes
para la Construcción
moderna y sostenible

Pinturas náuticas
e industriales

Restauración de Patrimonio
& Inyección - Grout autoniv.

Asesoramiento cualificado
a Nivel alemán

Tecnólogo del
Hormigón VDB
E-Schein alemán

Experto Proyectista &
supervisor/certificador
para la Reparación y
Mantenimiento EN 1504 de
Estructuras de Hormigón
SKP (DAfStb) & SIVV alemán

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 ES-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16
Tlf.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias