Malla de Poliéster 10/10

para cubrir Fisuras y Grietas en Muros y Paredes

- entre 2 manos de pintura MalecoLan Elastic -Técnica alemana

Campo de aplicación

La Malla de Poliéster 10/10 se aplica en la restauración / reforma / repintado de fachadas antiguas o nuevas, siempre cuando haya grietas estáticas o de dilatación.

Se usa para cubrir:

- Grietas medio-finas (< 0,8 mm) en la superficie del revoco
- Grietas que penetran el revoco, mostrando ya la forma del bloque, pero sin dilatarse mucho
- Grietas que tienen su origen en la construcción o en acontecimientos externos (terremotos, asentamientos diferenciales) - la pared se parte visiblemente
- Para interiores y exteriores

Para fisuras / grietas estáticas (sin dilatación / movimiento) se puede utilizar alternativamente el Vellón K30

Propiedades

Malla reforzante de poliéster muy elástico y resistente. El tejido es muy fino (grosor aprox. 0.2 mm) para no gastar demasiado material de agarre (tipo pintura-cola MalecoLan Elastic). No obstante, es imputrescible al evitar el contacto con materiales muy alcalinos como mortero fresco (hidrólisis).

Vlies & Gewebetechnik

Aplicación

Se pega / incorpora entre dos manos del pegamento especial / pintura para fachadas MalecoLan Elastic y luego se cubre con una tercera mano del MalecoLan Elastic.

- Preparar el soporte según las instrucciones de uso para MalecoLan Elastic. No olvidar dar una mano de la imprimación para fachadas MalecoPrim Disolvente o Agua, en su caso.
- (2) Aplicar una mano bastante gruesa de la pintura-cola MalecoLan Elastic.
- (3)Inmediatamente después se coloca la Malla de Poliester 10/10 en el pegamento todavía fresco y se alisa con una llana plástica o brocha, sacando eventuales arrugas; ver la foto más arriba.
- (4) Después de 48 horas de secado se da una tercera mano del MalecoLan Elastic en la pared. Aplicar menos material de lo indicado abajo, puede resultar en grietas en la superficie del MalecoLan Elastic, debido a tensiones y movimientos.

Rendimiento como pegamento para mallas y vendas: MalecoLan Elastic

2 manos X 0,30 litros c/u por m² (pegar) + 1 mano X 0,25 litros por m² (terminar)

Almacenaje

5 años en lugar seco y limpio, protegido de la luz solar directa



Materiales inteligentes para la Construcción moderna y sostenible Pinturas náuticas e industriales Restauración de Patrimonio

& Inyección - Grout autoniv.

sesoramiento cualificado a Nivel alemán

Tecnólogo del Hormigón VDB E-Schein alemán Experto Proyectista & supervisor/certificador para la Reparación y Mantenimiento EN 1504 de Estructuras de Hormigón SKP (DAfStb) & SIVV alemán

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 ES-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16 Tlf.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias