

PUFAS

Spray lixiviante y desengrasante

Campo de aplicación

El **PUFAS Spray lixiviante y desengrasante** es un limpiador especial para la preparación de superficies sucias o complicadas que se van a pintar a continuación:

- ◆ acero galvanizado - nuevo o viejo
- ◆ metales férricos o no-férricos
- ◆ superficies pintadas, por ej. ventanas, radiadores
- ◆ plásticos, por ejemplo muebles de jardín
- ◆ azulejos

Se usa para:

- ◆ limpiar y preparar la superficie antes de pintar para garantizar la óptima adhesión del barniz
- ◆ neutralizar el efecto repelente del galvanizado / cinc

MUY IMPORTANTE:

Solo se debe pintar con barnices o pinturas al disolvente, NO con barnices o pinturas al agua !

Propiedades

El **PUFAS Spray lixiviante y desengrasante** está compuesto de tensioactivos y fosfatos (< 5% según Reglamento UE 648/2004) especiales. Densidad 1,01 - pH 10,8 = muy alcalino.

- ◆ aplicable en superficies secas o ligeramente húmedas
- ◆ elimina grasa, suciedad, nicotina, hollín - sustituye al lavado amoniacal
- ◆ deja la superficie tratada antideslizante para óptima adhesión del barniz

Aplicación

Todos los soportes:

- (1) Aplicar el **PUFAS Spray lixiviante y desengrasante** mediante el pulverizador.

MUY IMPORTANTE SOLO PARA ACERO GALVANIZADO: frotar enérgicamente con un paño o estropajo de fibra verde hasta que se forme una espuma gris.

- (2) Dejar actuar el producto durante 10 minutos y lavar con abundante agua limpia.
- (3) Cuando seco, pintar / barnizar; para metales recomendamos el **MALECO METALLSCHUTZ 860 AF**.

Disolvente: exento - limpiar la herramienta con agua

Rendimiento: 50-100 ml/m² - Presentación: pulverizador de 500 ml

Almacenaje y Consejos de Seguridad

60 meses bien cerrado en su envase original en lugar fresco (0...35 °C) al abrigo de las heladas. El producto es irritante Xi para los ojos y la piel. Trabajar con guantes y protección facial adecuada. No inhalar. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lavar en seguida con abundante agua y consultar un médico. En caso de inhalación consultar en seguida un médico presentando el bote o la etiqueta.

Técnica
alemana
puntera



Ya[®]
Ya

Materiales inteligentes
para la Construcción
moderna y sostenible
Pinturas náuticas
e industriales
Restauración de Patrimonio
& Inyección - Grout autoniv.
Asesoramiento cualificado
a Nivel alemán

Tecnólogo del
Hormigón VDB
E-Schein alemán
Experto Proyectista &
supervisor/certificador
para la Reparación y
Mantenimiento EN 1504 de
Estructuras de Hormigón
SKP (DAfStb) & SIVV alemán

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 ES-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16
Tif.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias