

# Stradafit

## Pintura antideslizante de Marcación para Carreteras, Aeropuertos, Naves industriales

### Campo de aplicación

La pintura de marcación **Stradafit** se utiliza para hacer marcaciones duraderas en:

- ◆ exteriores e interiores
- ◆ carreteras, aparcamientos, aeropuertos (cumple con ICAO, anexo 14 y UNE-EN 1436)
- ◆ naves industriales
- ◆ bancos y pedestales pisables en zonas peatonales, donde pintura plástica falla
- ◆ zonas exteriores de piscinas sometidas a salpicaduras de agua salada y/o clorada
- ◆ sustratos: asfalto, hormigón (hormigón edad mínima 28 días)

### Propiedades

**Stradafit** es una pintura industrial a base de resinas especiales.

Fabricante: **Maleco, Alemania**. Sus propiedades son:

- ◆ Resistente al intemperie
- ◆ Resistente a las heladas
- ◆ Resistente a los rayos UV del sol
- ◆ Elástico, flexible
- ◆ Muy resistente a la abrasión
- ◆ Antirresbalante/antideslizante, homologado para pasos cebra (peatonales) en carreteras
- ◆ Brillo: mate
- ◆ Gran poder de recubrimiento
- ◆ Secado muy rápido: seco al tacto 10 min. - repintable y transitable con coches 20 min.
- ◆ Disponible en los colores blanco, amarillo, negro, rojo y azul (azul = pedido especial)

**Técnica alemana**



### Aplicación

- (1) El soporte debe estar firme, limpio, seco (humedad restante  $\leq 3\%$ , método CM), desempolvado, desengrasado y sin partes sueltas. Rascar en su caso y eliminar todo lo mal adherido.
- (2) **Stradafit** se puede dar con brocha, rodillo, pistola o máquina de marcación
- (3) Seco al tacto y repintable después de 30 minutos
- (4) Temperatura mínima de aplicación:  $+5^{\circ}\text{C}$ ; debajo de  $12^{\circ}\text{C}$  diluir con un 5-10% de disolvente Nitro
- (5) En interiores: 1 mano, en exteriores: 2 manos - grosor máximo de todas las manos 0,4 mm en húmedo (wet film thickness WFT) para evitar tensiones de cizallamiento entre la pintura y el soporte
- (6) Disolvente y para limpiar la herramienta: Nitro

**Rendimiento: aprox. 3 - 5 m<sup>2</sup>/litro**

### Almacenaje

Mínimo 5 años en lugar fresco ( $> 0^{\circ}\text{C}$ ) al abrigo de la humedad en envase herméticamente cerrado.

Ya<sup>®</sup>  
Ya

Materiales inteligentes  
para la Construcción  
moderna y sostenible  
Pinturas náuticas  
e industriales  
Restauración de Patrimonio  
& Inyección - Grout autoniv.  
Asesoramiento cualificado  
a Nivel alemán

Tecnólogo del  
Hormigón VDB  
E-Schein alemán  
Experto Proyectista &  
supervisor/certificador  
para la Reparación y  
Mantenimiento EN 1504 de  
Estructuras de Hormigón  
SKP (DAfStb) & SIVV alemán

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 ES-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16  
Tif.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias