

# weber.tec 942

## Suspensión microfina de cemento para cerrar huecos de inyección o huecos en bloques aplicando el Sistema Antisal para Muros y Paredes

### Campo de aplicación

**weber.tec 942** se usa en exclusivo para cerrar los agujeros de inyección (**YaYa.tec SMK 550**) en muros y paredes (ver nuestro **Sistema Antisal para Muros y Paredes**) y para rellenar cavidades en paredes de piedra natural. También sirve para cerrar huecos en la capa de mortero inferior (la junta horizontal) durante la inyección de bloques.

Técnica alemana



### Propiedades

Suspensión microfina de cemento de la variedad TRASS con áridos superfinos y aditivos reguladores. Se retrae muy poco durante el fraguado, es muy resistente al sulfato, no hace daño al acero del hormigón armado y es muy fluido. Color gris.

Resistencia a la compresión a los 28 días: ~ 20 N/mm<sup>2</sup>

Resistencia a la flexotracción a los 28 días: ~ 4,8 N/mm<sup>2</sup>

**weber.tec 942** es muy resistente a los sulfatos.

Fabricante: Saint Gobain Weber Deutschland GmbH, antes Deitermann.

### Aplicación

Se mezcla con agua limpia sólo. Según la aplicación (inyección con una pistola para cemento o relleno con un embudo) la mezcla se prepara un poco más líquida o dura.

**Para un saco de 20 kg:**

**6,0 - 9,2 l de agua**

Tiempo de aplicación después de preparar la mezcla (fraguado):	1 hora
Temperatura de aplicación:	5 - 30°C
Tiempo para endurecerse:	24 horas

**Rendimiento: 1 saco de 20 kg de **weber.tec 942** da ~12 l de la suspensión.**

### Nota de Aplicación importante:

**Este mortero muy fluido (= suspensión de cemento) es un producto especialmente concebido para su uso en combinación con el líquido de inyección contra humedades por capilaridad **YaYa.tec SMK 550**; los dos productos se pueden aplicar simultáneamente, quiere decir húmedo-en-húmedo !**

### Almacenaje

Mínimo 12 meses en un sitio limpio y fresco, en embalaje original al abrigo de la humedad.

Ya<sup>®</sup>  
Ya

Materiales inteligentes para la Construcción moderna y sostenible

Pinturas náuticas e industriales

Restauración de Patrimonio & Inyección - Grout autoniv.

Asesoramiento cualificado a Nivel alemán

Tecnólogo del Hormigón VDB E-Schein alemán

Experto Proyectista & supervisor/certificador para la Reparación y Mantenimiento EN 1504 de Estructuras de Hormigón SKP (DAFStb) & SIVV alemán

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 ES-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16  
Tif.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias